

**KARTA INFORMACYJNA****ESTAPLAST 105premium****Domieszka do wyrobów betonowych o konsystencji wilgotnej****Opis produktu:**

ESTAPLAST 105premium plastyfikator o optymalnych właściwościach uplastyczniających przeznaczony do produkcji wyrobów wibroprasowanych

**Zastosowanie:**

Domieszka do wyrobów wibroprasowanych, ułatwiająca zagęszczanie, poprawiająca urabialność. Redukuje siły przyczepności między betonem a formą. Znacząco poprawia cechy technologiczne stwardniałego betonu wibroprasowanego.

**Do produkcji:**

- «kostka brukowa
- «bloczki, pustaki, korytka ściekowe
- «płyty chodnikowe, ażury
- «krawężniki, obrzeża
- «galanteria betonowa
- «elementy małej architektury

**Właściwości:**

- «Poprawia zwilżalność ziaren cementu
- «Zapewnia wzrost produktywności
- «Posiada właściwości uplastyczniające
- «Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
- «Zmniejsza ilość wody zarobowej
- «Ułatwia zagęszczanie i wbudowanie mieszanki betonowej
- «Poprawia szczelność betonu
- «Podnosi wodoszczelność betonu
- «Poprawia urabialność świeżej mieszanki
- «Redukuje podciąg kapilarny wody
- «Poprawia jednorodność mieszanki betonowej
- «Redukuje siły przyczepności między betonem a formą
- «Zmniejsza nasiąkliwość betonu
- «Poprawia trwałość betonu i estetykę powierzchni
- « Wyraźnie zwiększa gęstość
- «Nie zmienia koloru betonu
- «Nie wytwarza wykwitów
- «Ekonomiczne dozowanie
- «Kompatybilny ze wszystkimi domieszkami BAUFERT

**Dane techniczne:**

<b>Postać</b>	ciecz
<b>Gęstość</b>	-1,05g/cm <sup>3</sup>
<b>Barwa</b>	od jasnobrązowej do brązowej
<b>Zawartość chlorków</b>	spełnia wymagania

**Dozowanie:**

Ilość domieszki dostosowuje się do wymaganych parametrów betonu i należy określić ją podczas prób

<b>Zakres dozowania</b>	0.3-1.3% w stosunku do cementu
<b>Zalecane dozowanie</b>	0.4-0.8% w stosunku do cementu

**Sposób dozowania:**

Domieszkę ESTAPLAST 105premium należy dodawać bezpośrednio do gotowej mieszanki lub wraz z wodą zarobową. Po wprowadzeniu domieszki należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania.

**Magazynowanie:**

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem i zanieczyszczeniami

**Dane produktu:**

<b>Certyfikaty i atesty</b>	Atest PZH HK/B/0183/01/2013 Atest ZKP 1023-CPD-0298 F/b ISO 9001:2008 Spełnia PN-EN 934-2:2010:T3.1/3.2
-----------------------------	--

**Opakowania**

30litrów, 220litrów, 1000litrów

**Uwagi końcowe:**

Producent odpowiada za jakość produktu ale nie ponosi odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób należy przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym producenta